

Профессиональные коммутаторы EnGenius для построения сети любой сложности



Станислав Петров, *Территориальный Менеджер, EnGenius Networks*



20 Мая 2021

- ❑ Собственные производственные площади и команда разработчиков в Тайвани.
- ❑ Линейка свитчей - особенности и варианты подключения, управления и мониторинга сети.
- ❑ Свитчи со специализированными функциями для видеонаблюдения.
- ❑ Мультигигабитные свитчи – необходимый инструмент для увеличения скоростей на существующей инфраструктуре СКС.
- ❑ Wi-Fi6 (ax) – особенности, преимущества и почему нужно переходить на последний стандарт.
- ❑ Розыгрыш высокоскоростного домашнего мэш роутера EnGenius EMR3500

***Long Range
Wi-Fi Expert
since 1979***



- Самый прибыльный на Тайвани производитель сетевых и коммуникационных устройств
- Выделился из Senao International в октябре 2006 года
- Капитал: 17 миллионов долларов США - IPO в декабре 2013



EnGenius®

1990's



Long-Range Telephony

High-Powered Wireless Communications

2010's



Enterprise Wi-Fi Equipment

Indoor and Long-Range Outdoor APs

2015



Plan



Deploy



Manage

End-to-End Solution

Central Management of Wired & Wireless Networks

2019



EnGenius Cloud

Visualize Your Network with AI-Driven Cloud

Производственные мощности

Штаб квартира (Завод 1: 36,300 m²)
Factory/R&D/Sales/Marketing/Management

Завод 2: 11,700 m²



Скоро вводится в эксплуатацию
Новый завод 3: 48,000 m²



2 Производственные площадки

1,200+ сотрудников

300+ разработчиков

- Production Line
 - SMT Lines: 9
 - DIP Line: 4
 - FA Line: 15
 - Packaging & Assembly: 18



Ежемесячное
производство:
более
1 000 000
единиц

Обзор производства

- Производство продукции более 30 лет
- Производственные площади занимают около 48 000 квадратных метров
- Производство сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001

9 SMT Lines



15 Final Assembly Lines



QE laboratory



EnSky Wireless Management Switch (L2)

Свитчи-контроллеры с гигабитными PoE+ портами и
50 лицензиями для управления точками доступа



inside

\$1266



\$957



\$804



\$606



Model	EWS7952FP	EWS7952P	EWS1200-28TFP	EWS7928P
Type	Manage 50 EnSky APs	Manage 50 EnSky APs	Manage 50 EnSky APs	Manage 50 EnSky APs
Main Ports	48 x GbE Ports	48 x GbE Ports	24 x GbE Ports	24 x GbE Ports
Uplink Ports	4 x 1G SFP	4 x 1G SFP	4 x 1G SFP	4 x 1G SFP
PoE Standard	48P PoE+ af/at	48P PoE+ af/at	24P PoE+ af/at	24P PoE+ af/at
Power Budget	740W	410W	410W	185W
Switching cap.	104 Gbps	104 Gbps	56 Gbps	56 Gbps
Size	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U
Special Function	EnSky controller inside	EnSky controller inside	EnSky controller inside	EnSky controller inside

Hybrid Management (PoE+) L2+ Switch (Cloud and ezMaster Manageable)



inside

\$1639



\$1349



\$1015



\$1044



\$899



\$725



\$385



\$231



Model	ECS1552FP	ECS1552P	ECS1552	ECS1528FP	ECS1528P	ECS1528	ECS1112FP	ECS1008P
Type	Hybrid: Cloud and ezMaster Manageable							
Main Ports	48 x GbE	48 x GbE	48 x GbE	24 x GbE	24 x GbE	24 x GbE	10 x GbE	8 x GbE
Uplink Ports	4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+	2 x SFP	
PoE Standard	1-48 PoE+ af/at	1-48 PoE+ af/at	-	1-24 PoE+ af/at	1-24 PoE+ af/at	-	1-8 PoE+ af/at	1-8 PoE af
Power Budget	740W	410W	-	410W	240W	-	130W	55W
Switching cap.	176 Gbps	176 Gbps	176 Gbps	128 Gbps	128 Gbps	128 Gbps	24 Gbps	16 Gbps
Size	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U	13" 1U	Desktop Metal
Special Function	Surveillance features	Surveillance features		Surveillance features	Surveillance features			
Warranty	LLW	LLW	LLW	LLW	LLW	LLW	LLW	LLW

Subject to change without notification – All rights reserved. *Final Product picture not available: current picture for indication only




EnGenius Cloud
Visualize your network

EnGenius EnSky

Варианты управления сетью EnSky



Controller	Standalone	Switch	SkyKey	ezMaster VM	ezMaster AMI
Type	AP GUI	Switch Controller	HW Controller	Virtual Machine	Amazon Machine Image (VM)
Capacity	1	50	100	5000	10000
Location of the controller	-	Inside switch	Local / remote	Local / remote	Amazon web server
Access to controller	Local	Local	Local / port FWD / cloud redirect	Local / port FWD	remote
AP management	Direct AP configuration	Local	Local / remote	Local / remote	remote
Project Size	SOHO Deployment	Small scale single location deployment	Small scale Multi-location deployment	Town, State country wide	Town, state, country wide - Global
Benefit	One time setup	Multi-grouping	Multi location	Multi-Project handling	Multi Tenancy
Target customers	Large Houses, shops, Café	Budget hotel, Office, wired campus	Multi location hotel / school	Large campuses Multi-network deployment, chain stores	City-Wide hotspot, international hubs, cain offices



VM Ware

Управление до 5 000 AP's

До 50 000 клиентов

Неограниченное число сетей

Amazon Machine Image

Управление до 10 000 AP's





До 100 000 клиентов

Неограниченное число сетей

Экран входа в систему



EnGenius®

Экраны системы управления и мониторинга ezMaster



Список точек доступа

Status	Model Name	MAC Address	Device Name	WAN IP	LAN IP	Firmware Version	Group
Online	EWS320AP	88:DC:96:17:40:38	EWS320AP-Sales	10.0.86.120	10.0.86.120	v2.0.290-c1.6.23	ESP Office Level
Online	EWS360AP	88:DC:96:1E:7E:E7	EWS360AP-MeetingRoom	10.0.86.31	10.0.86.31	v2.0.291-c1.6.23	ESP Office Level
Online	EWS310AP	88:DC:96:35:5E:DB	EWS310AP-Cantline	10.0.86.30	10.0.86.30	v2.0.290-c1.6.23	ESP Office Level
Online	EWS300AP	88:DC:96:40:4C:F4	EWS300AP	10.0.86.127	10.0.86.127	v2.0.188-c1.6.23	ESP Office Level




Neutron Series DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT SOLUTION

enTurbo Series HIGH PERFORMANCE MANAGEABLE AP's



Облачная система управления и мониторинга (главный экран)

Everything is **OK!**



Device Event System Event Config Log

Search

2020-01-22 08:56:02 2020-01-29 08:56:02

« < Jan 2020 Feb 2020 > »

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Time

Today

Yesterday

Last 1 Hour

Last 12 Hours

Last 24 Hours

Last 7 Days

Last 14 Days

Severity

☒ Error

☒ Warning

☒ General

Stable

More

Upgrade Now

Indoor Outdoor

Radio **2.4G** **5G**

Channel Auto Auto

Channel HT Mode 40 80

Tx Power Auto Auto

Min.Bitrate 1Mbps 6Mbps

Client Limit 127 127

Discard 802.11a/b/g

Disable 11ax in 2.4G

Mesh

Alert Settings

VLAN Settings

TOP APPLICATIONS

HTTPS	62%	88.35 GB	↓ 76.28 GB	↑ 12.07 GB
Facebook	15%	21.78 GB	↓ 20.9 GB	↑ 900.79 MB
HTTP	10%	14.33 GB	↓ 13.74 GB	↑ 601.55 MB

Internet

Switches 1 Online 1 Offline 0

APs 1 Online 1 Offline 0

Clients 5 2.4G 2 5G 3

< ECW220



Model Name	ECW220
Firmware	1.2.19
Serial NO.	1970X211DD2E
MAC Address	88:DC:96:7E:C7:6D

IP Address	192.168.2.184
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1

2.4G	Auto(CH6) / HT40 / Auto(16dBm)
5G	Auto(CH40) / HT80 / Auto(17dBm)

LED Light ☒

LED Blinking ☐

Office Milan / Office IT

Search

Corsi Tecnici

EnGenius Networks Europe BV

Office Milan

Office IT

Villino


Senao_Linko

Varion srl

☒ Show Label

☐ Status

☒ Redundent



Register Devices in cloud web UI or with Cloud To-Go App



Register Devices

Register Manually

Serial Number (one per row)

SN1234567890
SN1234567890
SN1234567890

OR


With Mobile APP

Scan to download EnGenius Cloud APP







Zero Touch Configuration





Ports



Total PoE Usage



Total PoE Utilization by port



Свитчи со специализированными функциями для видеонаблюдения



Свитчи со специализированными функциями для видеонаблюдения




PoE Switch



EnGenius
PoE Switch

- PoE Extended Mode (расширенный режим PoE): возможность подключения камеры PoE Ethernet до 250 метров без дополнительного усиливающего оборудования;
- PD Lifeguard: обнаружение в реальном времени и автоматическая перезагрузка питания PoE для неисправной камеры;
- Continuous PoE Power: непрерывная подача питания PoE для камеры во время обновления прошивки коммутатора.



Свитчи со специализированными функциями для видеонаблюдения

The Best Switch for Surveillance

Build-in advanced PoE features for the deployment and management pain points of IP cameras



\$899

\$1044


\$1349

\$1639

ECS1528P	ECS1528FP	ECS1552P	ECS1552FP
24 x GbE Ports	24 x GbE Ports	48 x GbE Ports	48 x GbE Ports
4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+	4 x SFP+
24 Ports PoE af /at	24 Ports PoE af /at	48 Ports PoE af /at	48 Ports PoE af /at
240W	410W	410W	740W
128 Gbps	128 Gbps	176 Gbps	176 Gbps

250m
PoE Deployment Range


PoE Extended Mode allows you to deploy cameras over Ethernet cable up to 250 meters at a sufficient speed.



AUTO-POE REBOOT

When No Response From Camera

PD lifeguard smartly monitors the real-time status of camera and auto-reboots the failed camera.



NON-STOP RECORDING

During Switch Firmware Upgrades


The PoE switch keeps supplying power for camera even when the switch is upgrading firmware.



Ключевые характеристики продукта

Go Faster, Grow Bigger

Новые 8-портовые коммутаторы 2.5G и 10G серии ECS2512 и ECS5512 обеспечивают сверхбыструю передачу данных, которые раньше были доступны только в дорогостоящей технологии на основе волокон. Высокая скорость и эффективная сетевая инфраструктура помогут развивать ваш бизнес.



Hybrid Management (PoE++) L2+ MultiGig Switch (Cloud and ezMaster Manageable)



\$1741



\$1305



\$1088




\$725




Model	ECS5512FP	ECS5512	ECS2512FP	ECS2512
Type	Hybrid: Cloud and ezMaster Manageable			
Main Ports	8 x 10GbE Ports	8 x 10GbE Ports	4 x 2.5GbE Ports	4 x 2.5GbE Ports
Uplink Ports	4 x 10Gb SFP+	4 x 10Gb SFP+	4 x 10Gb SFP+	4 x 10Gb SFP+
PoE Standard	1-8 PoE++ af/at/bt	-	1-8 PoE++ af/at/bt	-
Power Budget	420W	-	240W	-
Switching cap.	240 Gbps	240 Gbps	120 Gbps	120 Gbps
Size	13" 1U	13" 1U	13" 1U	13" 1U
Special Function	802.3bt PoE 60W per port	-	1802.3bt PoE 60W per port	-

Используйте существующую инфраструктуру
для развития сети с новыми технологиями



UTP Category	Data Rate	Max length up to 1Gbps	Max length up to 2.5Gbps	Max length up to 5Gbps	Max Length up to 10Gbps
CAT5e	Up to 5Gbps	100m	100m	100m	-
CAT6	Up to 10Gbps	100m	100m	100m	55m
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	100m	100m	100m
CAT7	Up to 10Gbps	100m	100m	100m	100m

Полевые испытания



ECS2908P (1Gbps LAN)

937 Mbps ←

941 Mbps →



EWS377AP (2.5Gbps LAN)



ECS2512 (2.5Gbps LAN !!)


2334 Mbps ←

2295 Mbps →




Отвечая требованиям современности

Wi-Fi 6
11ax»»»




Сравнение максимально возможных скоростей для различных стандартов Wi-Fi




OFDMA

- Обеспечивает более эффективное использование канала
- уменьшает конфликты и время ожидания между передачами
- обеспечивает обратную совместимость с 2,4 ГГц и 5 ГГц





1024 QAM (Расширенная модуляция
высшего порядка x4)

Повышает пропускную способность на 25%
и обеспечивает большую надежность на
коротких расстояниях



11ax



Uplink & Downlink MU-MIMO

Поддерживает до восьми клиентских устройств и обеспечивает большую эффективность сети, фокусирует энергию радиосвязи на конкретных пользователях и обеспечивает оптимальную надежность приема и передачи сигнала


Target Wake Time (TWT)

Снижает энергопотребление, планирует время пробуждения и увеличивает время автономной работы мобильных устройств и устройств IoT

BSS Coloring & Spatial Reuse

BSS Coloring маркирует пакеты «цветом», чтобы различать соседние наборы услуг. Пространственное повторное использование обеспечивает одновременную передачу пакетов данных по одному и тому же каналу с помощью окраски BSS.

Основное преимущество Wi-Fi 6 перед другими стандартами – поддержка одновременного обслуживания 8 клиентских устройств



Управляемые точки доступа стандарта 11ax (Wi-Fi6)

\$527 EWS377AP 	\$329 EWS357AP 	\$580 EWS850AP 
Ceiling Mount Indoor		IP67 Outdoor
Dual Band 11ax		
4 x 4 : 4 @ 2.4GHz (23dBm)	2 x 2 : 2 @ 2.4GHz (20dBm)	2 x 2 : 2 @ 2.4GHz (23dBm)
4 x 4 : 4 @ 5GHz (23dBm)	2 x 2 : 2 @ 5GHz (20dBm)	2 x 2 : 2 @ 5GHz (25dBm)
1150 + 2400 Mbps	575 + 1200 Mbps	575 + 1200 Mbps
1x 2.5GbE Uplink	1 x GbE Uplink	1 x 2.5GbE Uplink
802.3at PoE	802.3af PoE	802.3af PoE
Mesh		
LLW		

Результат тестов оборудования четырех вендоров в энтерпрайс сегменте: Extreme (Aerohive) AP650, Cisco Catalyst 9115, EnGenius EWS377 и Cisco Meraki MR55



«И победителями стали...»

В рамках этого теста EnGenius EWS377 имел как самую быструю среднюю пропускную способность, так и самую быструю максимальную пропускную способность с обоими клиентами Wi-Fi 6, так что это явный победитель в этой категории.»

And the winners are...

Within this test, the EnGenius EWS377 had both the fastest average throughput and the fastest maximum throughput numbers with both Wi-Fi 6 clients, so it is the clear winner in that category.

Ссылка на оригинальную статью Networkworld:

<https://www.networkworld.com/article/3541759/test-and-review-of-4-wi-fi-6-routers-whos-the-fastest.html>

Wi-Fi 5 vs. Wi-Fi 6 throughput								
Results of Wi-Fi 6 access-point throughput tests with both Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6 clients in Mbps.								
Product	Extreme AP-650		Cisco Catalyst C9115		EnGenius EWS377		Meraki MR55	
Throughput	AVG	MAX	AVG	MAX	AVG	MAX	AVG	MAX
TP-Link AC600 USB Adapter (Wi-Fi 5)	196.13	229.19	122.17	187.01	134.28	150.67	194.73	214.04
Galaxy S5 Phone (Wi-Fi 5)	485.45	603.61	231.60	384.64	498.50	578.69	304.49	336.55
AX200 PCI Adapter (Wi-Fi 6)	370.53	418.86	177.59	226.74	454.69	528.42	420.31	483.28
Apple iPhone 11 (Wi-Fi 6)	535.05	700.13	266.87	310.87	617.58	929.37	296.94	360.26




EnGenius Cloud at Taipei 101 NEW YEAR PARTY 2020!

Новогодняя вечеринка прошла в Taipei Government Civic Plaza (Тайвань), где приняло участие более 20 000 человек со всего мира. В событии были использованы управляемые облачные точки доступа EnGenius Cloud 6.

Было установлено 111 точек доступа для покрытия площади 200м x 50м (10 000м²), что позволяет при полной нагрузке обслуживать в сети одновременно более 15 000 клиентов.




5,000+ concurrent Wi-Fi users at the peak





EnGenius Cloud at Taipei 101 NEW YEAR PARTY 2020!



Требования заказчика:

- Wi-Fi покрытие для медиа, журналистов и гостей
- Возможность использования канала для прямой трансляции
- Обеспечение стабильного Wi-Fi покрытия, без задержек на всей территории мероприятия
- Большая плотность пользователей и высокая активность пользования Wi-Fi во время проведения мероприятия

Решение:

ECW220, ECW230, EnGenius Cloud

В этом решении использовались облачные точки доступа стандарта Wi-Fi 6:

60 шт (ECW230) - 4 x 4 точки доступа 802.11ax

51 шт. (ECW220) - 2 x 2 точки доступа 802.11ax

При этом максимальная загрузка ЦП составила менее 20%, что говорит о том, насколько мощным является Wi-Fi 6, который может работать как с девайсами стандарта Wi-Fi 6 (ax), так и с устройствами предыдущих поколений.



Пик нагрузки пришелся на обратный отсчет, когда около **6000** одновременно работающих клиентов использовали Wi-Fi

https://www.youtube.com/watch?v=zZSLLUaEB4E&trk=public-post_share-video-embed_share-article_title



Позиционирование бренда

Price →



Features →

Position

Компании, для которых мы изготавливаем оборудование на своем производстве

Price →



Features →

Position

Внутренние точки доступа EnSky



11ax (Wi-Fi 6)



\$527

11ax (Wi-Fi 6)



\$329



\$263



\$244



\$178




\$289

Model	EWS377AP	EWS357AP	EWS385AP	EWS360AP	EWS330AP	EWS550AP
Type	Ceiling Mount Indoor	Ceiling Mount Indoor	Ceiling Mount Indoor	Ceiling Mount Indoor	Ceiling Mount Indoor	Wall Plate
Wi-Fi Standard	Dual Band 11ax	Dual Band 11ax	Tri Band 11ac Wave2	Dual Band 11ac	Dual Band 11ac Wave2	Dual Band 11ac Wave2
Streams 2.4GHz	4 x 4 : 4 @ 2.4GHz (23dBm)	2 x 2 : 2 @ 2.4GHz (20dBm)	2 x 2 : 2	3 x 3 : 3	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2
Streams 5 GHz	4 x 4 : 4 @ 5GHz (23dBm)	2 x 2 : 2 @ 5GHz (20dBm)	2 x 2 : 2	3 x 3 : 3	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2
Max Data rates	1150 + 2400 Mbps	575 + 1200 Mbps	400 + 867 + 867 Mbps	450 + 1300 Mbps	400 + 867 Mbps	400 + 867 Mbps
LAN port(s)	1x 2.5GbE Uplink	1 x GbE Uplink	1 x GbE Uplink 1 x GbE LAN	1 x GbE	1 x GbE	1 x GbE
PoE Standard	802.3at PoE	802.3af PoE	802.3at PoE	802.3at PoE	802.3af PoE	802.3af/at* PoE
Special Function	Mesh	Mesh	Mesh	Mesh	Mesh	Mesh
Warranty	Limited Lifetime Warranty	Limited Lifetime Warranty	LLW	LLW	LLW	LLW

Subject to change without notification – All rights reserved. *Final Product picture not available: current picture for indication only

Внешние точки доступа EnSky



\$1 450



\$500



\$232



\$276



11ax (Wi-Fi 6)

\$580

Model	EWS860AP	EWS660AP	EWS620EXT	ENH1350EXT	EWS850AP
Type	IP68	IP55	IP55	IP67	IP67
Wi-Fi Standard	Dual Band 11ac	Dual Band 11ac	Dual Band 11ac Wave 2	Dual Band 11ac Wave 2	Dual Band 11ax
Streams 2.4GHz	3 x 3 : 3	3 x 3 : 3	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2
Streams 5 GHz	3 x 3 : 3	3 x 3 : 3	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2	2 x 2 : 2
Max Data rates	450 + 1300 Mbps	450 + 1300 Mbps	400 + 867 Mbps	400 + 867 Mbps	575 + 1200 Mbps
LAN port(s)	1 x GbE Uplink, 1 x GbE LAN	1 x GbE Uplink, 1 x GbE LAN	1 x GbE Uplink, 1 x GbE LAN	1 x GbE Uplink	1 x 2.5GbE Uplink
PoE Standard	802.3at PoE	802.3at PoE	24V Proprietary PoE	802.3af PoE	802.3at PoE
Antennas	6* N-Type antennas	Internal Antennas	4* RP-SMA Antennas	4* RP-SMA Antennas	4* RP-SMA Antennas
Special Function	Mesh	Mesh	Mesh	Mesh	Mesh
Warranty	LLW	LLW	LLW	LLW	LLW

Model

ETD5-ACS



ETD5-AC



\$183

ETD500-AC



\$170

ETD500EXT-AC



\$196

SPECIFICATION

Wi-Fi Standard

802.11ac/a/n
Time-Slot Based Tx802.11a/n/ac
Time-Slot Based Tx802.11a/n/ac
Time-Slot Based Tx802.11a/n/ac
Time-Slot Based Tx

5GHz



Streams

2T2R

2T2R

2T2R

2T2R

Data Rates

867Mbps

867Mbps

867Mbps

867Mbps

Antenna

Internal Panel
19dBi Dual PolarizationInternal Panel
19dBi Dual PolarizationInternal Panel
11dBi Dual PolarizationRP-SMA
2x 5dBi Omni

Angle (H x V)

30° x 30°

30° x 30°

90° x 90°

360° x 90°

LAN

10/100/1000 x 2

10/100/1000 x 2

10/100/1000 x 2

10/100/1000 x 2

Operation modes

Access Point / CB
WDS-AP/BR/STAP / CB
WDS-AP/BR/STAP / CB
WDS-AP/BR/STAP / CB
WDS-AP/BR/ST

IP Rating

IP55

IP55

IP55

IP55

PoE Standard

1x at in -1x af out

24V

24V

24V

Primary Application

Point 2 Point

Point 2 Point

Point 2 Point

point 2 multipoint



Спасибо!

Станислав Петров
Территориальный Менеджер, Украина и СНГ
EnGenius Networks Europe B.V.
+38 050 461 55 55
stanislav.petrov@engeniushnetworks.eu
www.engeniushnetworks.eu

